

 **HUANYI 传益风机**

75t 循环流化床锅炉离心风机



淄博传益通风设备有限公司

## 75t/h 循环流化床锅炉引风机

1、概述 75t/h 循环流化床锅炉采用先进的燃烧技术，具有效率高，燃用煤质广泛，体积小，环境污染少等特点，是新型锅炉节能产品。

AYX75-1№19.5D、21D、22D3 种规格引风机具有如下特点：(1)效率高、高效区宽广、性能曲线平坦、没有喘振点。(2)噪声低，现场风机旁测试 A 声级仅为 85 分贝。(3)调节性能好，从锅炉低负荷到超负荷均能满足。(4)结构合理。(5)运转平稳可靠，振动非常小。(6)叶轮采用板式叶片与机翼形叶片相比叶轮寿命延长 3 倍以上。

### AYX75-1№19.5D 锅炉引风机性能及选用件表

机号 №	转速 (r/min)	全压 (Pa)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	内效率 (kw)	内功率 (kw)	所需 功率 (kw)	电动机		联轴器(一套)		备注	
							型 号	功率 (kw)	代 号	轴孔规格 (mm)		
										风 机 轴		电 动 机 轴
19.5D	960	4803	110651	77.8	190	252	Y400-6	315	410-130×110	130	110	6000V
		4737	126458	81.1	205	272						
		4682	142265	83.5	222	294						
		4572	158073	85.0	236	313						
		4397	173880	81.9	250	332	Y400-6	355	410-130×110	130	110	6000V
		4112	189687	83.3	260	345						
		3739	205495	79.8	267	355						
		3322	221302	74.8	273	362						

注：进气状态 P=101325Pa, 气体温度 t=150℃， 气体密度 P=0.8312kg/m<sup>3</sup>

### AYX75-1№21D 锅炉引风机性能及选用件表

厂址：山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园 邮箱：13793313116@126.com 电话：0533-6820280 传真：0533-6820126

机号 №	转速 (r/min)	全压 (Pa)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	内效率 (kw)	内功率 (kw)	所需 功率 (kw)	电动机		联轴器(一套)			备注
							型 号	功率 (kw)	代 号	轴孔规格 (mm)		
										风 机 轴	电 动 机 轴	
21D	960	5557	124435	77.8	247	328	Y400-6	400	500-160×110	160	110	6000V
		5483	142212	81.1	267	354						
		5418	159988	83.5	288	383						
		5288	177765	85.0	307	408	Y450-6	450	500-160×130	160	130	6000V
		5085	195541	84.9	325	432						
		4761	213318	83.3	338	449						
		4325	231094	79.8	348	462	Y450-6	500	500-160×130	160	130	6000V
		3916	248870	74.8	355	471						

注：进气状态 P=101325Pa, 气体温度 t=150℃， 气体密度 P=0.8312kg/m<sup>3</sup>

AYX75-1№22D 锅炉引风机性能及选用件表

机号 №	转速 (r/min)	全压 (Pa)	流量 (m <sup>3</sup> /h)	内效率 (kw)	内功率 (kw)	所需 功率 (kw)	电动机		联轴器(一套)			备注
							型 号	功率 (kw)	代 号	轴孔规格 (mm)		
										风 机 轴	电 动 机 轴	
22D	960	6100	143029	77.8	312	414	Y450-6	500	500-160×130	160	130	6000V
		6019	163462	81.1	337	447						
		5948	183894	83.5	364	483						
		5805	204327	85.0	388	514	Y450-6	560	500-160×130	160	130	6000V
		5502	224760	84.9	410	544						
		5226	245193	83.3	427	567						
		4748	265625	79.8	439	582	Y450-6	630	500-160×130	160	130	6000V
		4219	286058	74.8	448	594						

注：进气状态 P=101325Pa, 气体温度 t=150℃， 气体密度 P=0.8312kg/m<sup>3</sup>

感谢查阅我公司产品样本，欢迎点击以下网址了解更多产品信息：

全部产品：[www.chuanyi66.cn](http://www.chuanyi66.cn)

锅炉引风机：[www.glyfj.net](http://www.glyfj.net)

离心风机：[www.lx-fan.net](http://www.lx-fan.net)

# 传益风机